



REA MLV-2D VoyAger



VoyAger
2D

DPM(ダイレクトパートマーキング)シンボル検証用途に最適！

二次元マトリクス・バーコード検証機

- ・光学モジュール(オプションカメラ)の交換により、さまざまなモジュールサイズのマトリクスシンボルやバーコード検証に対応
- ・イルミネーションタイプ(赤色/白色)とイルミネーションアングル(10° / 45° / *90°)の切替で、DPM(ダイレクトパートマーキングシンボル)検証用途に最適
- ・イーサネットインターフェースにより、高速データ転送が可能
- ・ISO/IEC15426-P1 / P2規格に適合した二次元マトリクス/リニアバーコード検証機



REA MLV/2D VoyAger

MLV/2D VoyAgerバーコード検証機

ISO/IEC15415・15416規格, ISO/IEC15426-P1/P2規格適合

GS1 General規格適合

特 徴:

- ・DPM(ダイレクトパートマーキング)検証用途に実力発揮
- ・イーサネットインターフェースの搭載により、TransWinソフトとの組み合わせで高速なデータ転送を実現
- ・Flash-ROMにより、ソフトウェアの簡単アップデート
- ・検証結果を、緑・黄・赤のLEDで表示
- ・交換光学モジュール
【低解像度タイプ】モジュール幅0,22mm以上のシンボルに対応するモジュール
【高解像度タイプ】モジュール幅0,15mm以上のシンボルに対応するモジュール
- ・測定開口径は、4/5/6/8/10/12MILから用途に合わせ選択可能
- ・赤色と白色のイルミネーション切換え(オプション)と、照明アングルを10度、45度及び、90度(オプション)との組合せから選択可能
- ・ISO/IEC15426-2規格に適合装置



光学モジュール

製 品 仕 様

MLV2D VoyAger	
検証シンボル	DataMatrix,GS1 DataMatrix ECC200/GS1-DataBer14,EAN/UPC, GS1-128,ITF14,Code39,Codabarその他
適合標準規格	ISO/IEC15415/15416規格, GS1 General規格
検証性能仕様規格	ISO/IEC15426-P1/P2規格
プロセッサ	32bit ARM9
メモリー	32MB RAM/32MB Flash ROM
本体オペレーションシステム	Elin OS
インターフェース	Rj45 LAN (TCP/IP)
光学モジュール(カメラ)	CMOSカメラ(1280X1024ピクセル) 高解像度タイプ(モジュール幅0,15mm以上)/ 低解像度タイプ(モジュール幅0,22mm以上)
測定開口径	4/5/6/8/10/12MILから用途に合わせ選択可能
イルミネーション	赤色光源(625nm)/白色光源(5600k) 用途に合わせ切換え可能
イルミネーションアングル	10° /45° /*90° (*オプション) 用途に合わせ切換え可能
ディスプレイ表示	320X240ピクセル(バックライト付)
最大測定エリア	・2Dマトリクスシンボル: 最大56,5X45mm(低解像度タイプ)/ 39X31mm(高解像度タイプ) ・リニアバーコード: 最大バーコード幅80mm
サイズ(WXDXH)	203mmX203mmX300mm
重量	1,2kg



Move_the future

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート

ムナゾン株式会社

<http://munazo.jp> e-mail:munazo@munazo.jp

TEL 078-857-5447 FAX078-857-5443